

REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE SERIE QUICK ON PER BOMBOLE GPL QUICK ON REGULATORS FOR LPG CYLINDERS



Cod. Code	Descrizione	Description
63.1.490.5264	Regolatore EN12864/IMQ con attacco rapido Ø 22 mm a taratura fissa Pe = 0,3-16 Bar Uscita: Portagomma a squadra Pressione Uscita: 29 mbar. Portata (Q): 1 kg/h.	<i>Fixed setting L.P.G. regulator quick-on EN12864/IMQ Ø 22 mm</i> Inlet pressure (IP) = 0,3-16 Bar Outlet : Nozzle Outlet Pressure (OP): 29 mbar. Flow (Q): 1 kg/h.
63.1.490.5049	Regolatore EN12864 con attacco rapido Ø 20 mm a taratura fissa Pe= 0,3-16 Bar Uscita: Portagomma a squadra Pressione Uscita: 29 mbar. Portata (Q): 1 kg/h.	<i>Fixed setting L.P.G. regulator quick-on EN12864 Ø 20 mm</i> Inlet pressure (IP) = 0,3-16 Bar Outlet : Nozzle Outlet Pressure (OP): 29 mbar. Flow (Q): 1 kg/h.
51.2.190.0024 51.2.190.0014	Adattatore per bombole con attacco Ø 22 e rubinetto di chiusura Entrata: attacco rapido ad innesto Ø 22 Uscita: Calotta W20x1/14" sin. Attacco: Verticale Attacco: Orizzontale	Adapter for Ø 22 cylinder and closing lever handle Inlet : quick-on Ø 22 connection Outlet : Cap W20x1/14" left Connection: Vertical Connection : Horizontal
51.2.190.0063 51.2.190.0021	Adattatore per bombole con attacco Ø 20 e rubinetto di chiusura Entrata: attacco rapido ad innesto Ø 20 Uscita: Calotta W20x1/14" sin. Attacco: Verticale Attacco: Orizzontale	Adapter for Ø 20 cylinder and closing lever handle Inlet : quick-on Ø 20 connection Outlet : Cap W20x1/14" left Connection: Vertical Connection: Horizontal