

**ACCESSORI ATEX**  
**ATEX ACCESSORIES****NEW****TORCIA A LED A SICUREZZA INTRINSECA CK-TR.30**  
**INTRINSICALLY SAFE LED FLASHLIGHT CK-TR.30****ATEX** **CARATTERISTICHE**

- ATEX Zona 0;
- 1 LED ad alte prestazioni (3 Watt)
- 6.000 Lux (1 m)
- Circuito di accensione
- Involucro robusto
- Valvola a membrana per compensare la pressione

**FEATURES**

- Zone 0 ATEX;;
- 1x high performance LED (3 Watt);
- 6,000 lux (1m);
- Ring switch;
- Rugged housing;
- Diaphragm valve for pressure compensation.

**LAMPADA FRONTALE ANTIDIFLAGRANTE CK-TR.KA**  
**INTRINSICALLY SAFE LED HEADLAMP CK-TR.KA****ATEX** **CARATTERISTICHE**

- ATEX Zona 0;
- LED ad elevate prestazioni
- 2 diverse ottiche (6° o 25°)
- Interruttore a ghiera
- Robusto alloggiamento in poliammide
- In versione antigraffi grazie al vetro di protezione rivestito
- Valvola a membrana per compensare la pressione
- Robusta fascia per testa

**FEATURES**

- Zone 0 ATEX;
- High performance LED;
- 2 different optics (6° or 25°)
- Ring switch
- Scratch-resistant
- Rugged polyamide housing
- Diaphragm valve for pressure Compensation
- Durable headband

Dati tecnici / Technical specifications	Descrizione / Description	
	Art. CK-TR.30	Art. CK-TR.KA
Ex-data ATEX	II 1G Ex ia op is IICT4 II 1D iaD 20T 130 °C	II 1G Ex ia op is IICT4 Ga II 1D Ex ia IICT 130 °C Da
Ex-data IECEx	Ex ia op is IICT4 Ga Ex ia IICT130°C Da IP65	Ex ia op is IICT4 Ga Ex ia IICT130°C Da IP65
Temperatura ambiente / Environment temperature	-20 °C ÷ +50 °C -68 °F ÷ +122 °F	
Alimentazione elettrica / Power supply	3 batterie tipo LR 14 (omologate) 3x LR 14 (type-tested)	3 x LR03 / AAA (omologate) 3 x LR03 / AAA (type-tested)
Flusso luminoso / Luminous flux	135 Lumen	64 Lumen
Autonomia di servizio / Operating time	> 48 h (funzionamento continuo) > 48 h (continuous operation)	circa 55 h approx. 55 hrs
Dimensioni / Dimensions	circa 220 mm x 55/42 mm (L x Ø) approx. 220 x 55 / 42 mm (L x Ø)	circa 60 x 87 x 69 mm (A x L x P) approx. 60 x 87 x 69 mm (H x L x W)
Peso / Weight	circa 530 g approx. 530 g	circa 180g (con fascia per testa) approx. 180 g (incl. headband)
Protezione IP / IP protection class	IP65	IP65 / IP67

**TORCIA LED ATEX PORTATILE DA LAVORO CK-TR.3A**  
**ATEX PORTABLE LED FLASHLIGHT CK-TR.3A****ATEX** **CARATTERISTICHE****ATEX Zona 1**

- Solo 150g di peso batterie inclu-se
- Tecnologie CPO e TRS
- IP67
- Resistente all'acqua (fino a 3 m)
- Resistente alla corrosione
- Sistema di compensazione della pressione

**FEATURES****Zone 1 ATEX**

- 150g weight only (batteries included);
- CPO & TRS complian;
- IP67;
- Water Proof (3m);
- Corrosion-Proof;
- Pressure compensation system



**NEW**
**ACCESSORI ATEX  
ATEX ACCESSORIES**
**MINITORCIA LED ATEX PENLIGHT CK-TR.2A  
HANDY ATEX LED PENLIGHT CK-TR.2A**

**CARATTERISTICHE**
**ATEX Zona 1**

- Solo 102g di peso batterie incluse
- IP67
- Resistente all'acqua (fino a 1 m)
- Potenza 0,5 W LED
- Interruttore posteriore in gomma

**FEATURES**
**Zone 1 ATEX;**

- 102g weight only (batteries in-cluded);
- IP67
- Water-resistant (1m)
- 0,5 W LED Power
- Rubber Back-switch

Dati tecnici / Technical specifications	Descrizione / Description	
	CK-TR.3A	CK-TR.2A
Ex-data ATEX	II 2G Ex e ib IIC T6 II 2D Ex ibD 21 T61°C	II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 60°C IP6X Db
Temperatura ambiente / Environment temperature	-20 °C ÷ +40 °C -4 °F ÷ +104°F	
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-40 °C ÷ +50 °C -40 °F ÷ +122 °F	-40 °C ÷ +60 °C -40 °F ÷ +140 °F
Alimentazione elettrica / Power supply	3 x LR06 / AA (omologate / type-tested)	2 x LR03 / AAA (omologate / type-tested)
Lampadine / Bulb	2W LED	0,5W LED
Intensità luminosa / Luminosity	2.000 Lux (1 m di distanza) 2.000 Lux (at a distance of 1 m)	1.000 Lux (1 m di distanza) 1.000 Lux (at a distance of 1 m)
Flusso luminoso / Luminous flux	110 Lumen	35 Lumen
Durate di funzionamento / Operating time	6-8h (funzionamento continuo) 6-8h (continuous operation)	3h (funzionamento continuo) 3h (continuous operation)
Dimensioni / Dimensions	134mm x 41mm x 35mm	135mm x 25mm x 22mm
Peso / Weight	circa 150 g (batterie incluse) approx. 150g (batteries included)	circa 102g (batterie incluse) approx. 102g (batteries included)
Protezione IP / IP protection class	IP67	

**OROLOGIO DA PARETE A SICUREZZA INTRINSECA CK-CLK-01/ 02  
INTRINSICALLY-SAFE WALL CLOCK CK-CLK-01/ 02**

**CARATTERISTICHE**

- Movimento al quarzo
- Involucro metallico robusto
- Disponibile in due diversi di metri

**ACCESSORI OPZIONALI**

- Batteria di ricambio LR 14

	CK-CLK-01	CK-CLK-02
Temperatura operativa:	da 0°C... +50°C	da 0°C... +50°C
Durata della batteria:	1 anno	1 anno
Movimento:	al quarzo	al quarzo
Accuratezza:	+15 / -5 secondi	+15 / -5 secondi
Alimentazione:	1 batteria LR 14 (IEC)	1 batteria LR 14 (IEC)
Peso:	circa 2,0 kg	circa 3,5 kg
Dimensioni:	400 x 60 mm	500 x 70 mm

**CERTIFICAZIONI :**
**Ex II 2 G EEx iA IIC T4**
**Ex II 3 D Ex tD A22 IP54 T75°C**
**CERTIF. CONFORMITA' EC:**
**PTB 06 ATEX 2197 X**
**I.S. CLASS I DIVISION I GROUP**
**A;B;C;D;T4**
**Cod.**

CK-CLK-01

CK-CLK-02

**Descrizione**

OROLOGIO DA PARETE A SICUREZZA INTRINSECA Ø 400

OROLOGIO DA PARETE A SICUREZZA INTRINSECA Ø 500