

REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE PER SERBATOI GPL LOW PRESSURE REGULATORS FOR LPG TANKS



73.1.890.0046
TIPO738

Regolatore EN13785 uso industriale con valvola di sicurezza interna.
 $P_e = 0,5 \div 1,95$ Bar max
 Entrata: G 1/2" F
 Uscita: G 1/2" F
 Pressione Uscita (PU) : 30 mbar
 Regolazione da 30 a 35 mbar
Portata (Q) : 10 kg/h

L.P.G. regulator EN13785 industrial use Equipped with internal safety valve.
 Inlet pressure (IP) = $0,5 \div 1,95$ Bar max
 Inlet: G 1/2" F
 Outlet: G 1/2" F
 Outlet Pressure (OP) : 30 mbar
 Setting range: 30 to 35 mbar
Flow (Q) : 10 kg/h

D



73.1890.0107

Regolatore EN13785 uso industriale con valvola di sicurezza interna.
 $P_e = 0,53 \div 1,95$ Bar max
 Entrata: Calotta W20 x 1/14" sin
 Uscita: G 1/2" F
 Pressione Uscita (PU): 37 mbar
Portata (Q): 10 kg/h

L.P.G. regulator EN13785 industrial use Equipped with internal safety valve.
 Inlet pressure (IP) = $0,53 \div 1,95$ Bar max
 Inlet: W20 x 1/14" cap left
 Outlet: G 1/2" F
 Outlet Pressure (OP): 37 mbar
Flow (Q): 10 kg/h